

La solidité et la fiabilité en grande taille au meilleur prix



L'élégance qui résiste aux vents de force 3 Système d'ouverture télescopique avec poignée

Impression totale du toit par sublimation Sécurité absolue jusqu'à 5,5 m d'envergure

Taille	Hauteur max. ouvert	Mécanisme	Poids	Nbre baleines	Résistance au vent	Dim. emballé	
3,00 x 3,00 m	2,91 m	Télescopique avec poignée	26,5 kg	8	45 km/h	350 x 43 x 43 mm	
3,50 x 3,50 m	2,94 m	Télescopique avec poignée	29,0 kg	8	45 km/h	370 x 40 x 40 mm	
4,00 x 4,00 m	3,21 m	Télescopique avec poignée	35,0 kg	8	45 km/h	390 x 40 x 40 mm	
5,00 x 5,00 m	3,46 m	Télescopique avec poignée	42,0 kg	8	45 km/h	450 x 45 x 40 mm	
Ø 5,50 m	3,53 m	Télescopique avec poignée	37,0 kg	8	45 km/h	450 x 45 x 40 mm	

- Mât renforcé en aluminium laqué blanc ø 75 mm
- Toile 100% polyester 195 g/m² (impression numérique ou 225 g/m² (sérigraphie) anti UV, traité PU (100% imperméable)
- Ouverture télescopique⁽¹⁾ jusqu'à 3,5 m d'envergure et par cordage⁽²⁾ à partir de 4 m
- Socle béton carré de 159 kg⁽³⁾ adapté aux conditions extrêmes
- Disponible avec ou sans volants
- Option éclairage^(a), gouttières de jonction, chauffage et double toit sur demande
- Grand choix de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails^(s).





TOUTE NOTRE GAMME DE PARASOLS

Parasols de plage	mât/mécanisme	volants	sans aération	aération	double toit	monture	résistance au vent	impression numérique	impression à plat	sérigraph manuelle
1,25 x 1,25 m	inclinable/fixe	avec/sans	standard	-	-	acier blanc		oui	oui	-
1,35 x1,35 m	inclinable/fixe	avec/sans	standard	-	-	acier blanc		oui	oui	-
1,80 x 1,80 m	inclinable	avec/sans	standard	-	-	acier blanc		oui	oui	-
Ø 1,80 m	inclinable/fixe	avec/sans	standard	-	_	acier blanc		oui	oui	-
2,00 x 2,00 m	inclinable	avec/sans	standard	_	_	acier blanc		oui	oui	_
Ø 2,00 m	inclinable/fixe	avec/sans	standard	-	_	acier blanc		oui	oui	_
co										
2,00 x 2,00 m	bouton	avec/sans	standard	_	_	alu blanc	28 km/h	oui	oui	oui
Ø 2,50 m	bouton	avec/sans	standard	_	_	alu blanc	28 km/h	oui	oui	oui
Pop-Up										
2,50 x 2,50 m	poignée	avec/sans	standard	option	-	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
3,00 x 3,00 m	poignée	avec/sans	option	standard	_	alu blanc	28 km/h	oui	oui	oui
Ø 3,00 m	poignée	avec/sans	standard	option	_	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
Ø 3,50 m	poignée	avec/sans	standard	option	_	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
Ø 4,00 m	poignée	avec/sans	standard	option	_	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
lassique	poignee	4,00,0410	otal radi d	орион		ata starro	50 1417711	0 0.1	001	o ai
3,00 x 3,00 m	poulie	avec/sans	option	standard	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
Ø 3,00 x 3,00 m	poulie	avec/sans	standard	option	- Option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
				·	ontion	alu blanc	38 km/h			
3,50 x 3,50 m	poulie poulie	avec/sans avec/sans	option	standard standard	option option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui oui
4,00 x 4,00 m							_			
Ø 4,00 m	poulie	avec/sans	option	standard	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
élescopique		,	1.				-01 //			
3,00 x 3,00 m	poignée . ,	avec/sans	option	standard 	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
Ø 3,00 m	poignée	avec/sans	standard	option	-	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
3,50 x 3,50 m	poignée	avec/sans	option	standard	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
4,00 x 4,00 m	poignée	avec/sans	option	standard	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
Ø 4,00 m	poignée	avec/sans	option	standard	option	alu blanc	38 km/h	oui	oui	oui
xtrem										
3,00 x 3,00 m	poignée/télesc.	avec/sans	-	standard	-	alu blanc	45 km/h	oui	oui	oui
3,50 x 3,50 m	poignée/télesc.	avec/sans	-	standard	option	alu blanc	45 km/h	oui	oui	oui
4,00 x 4,00 m	poignée/télesc.	avec/sans	-	standard	option	alu blanc	45 km/h	oui	oui	oui
5,00 x 5,00 m	poignée/télesc.	avec/sans	-	standard	option	alu blanc	45 km/h	oui	oui	oui
Ø 5,50 m	poignée/télesc.	avec/sans	-	standard	option	alu blanc	45 km/h	oui	oui	oui
iéant								_		
6,00 x 6,00 m	manivelle	avec/sans	-	-	standard	alu blanc	45 km/h	-	-	volants
7,00 x 7,00 m	manivelle	avec/sans	-	-	standard	alu blanc	45 km/h	-	-	volants
Ø 8,00 m (12 c.)	manivelle	avec/sans	-	-	standard	alu blanc	45 km/h	-	-	volants
Rectangulaire										
2,00 x 3,00 m	poignée/télesc.	avec/sans	standard	-	-	alu blanc	28 km/h	oui	oui	oui
3,00 x 4,00 m	poignée/télesc.	avec/sans	option	standard	-	alu blanc	28 km/h	oui	oui	oui
1istral										
3,00 x 3,00 m	télescopique	avec/sans	standard	-	-	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
3,50 x 3,50 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
4,00 x 4,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
Ø 4,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
5,00 x 5,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
Ø 5,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
3,00 x 4,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_	_	alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
4,00 x 5,00 m	télescopique	avec/sans	standard	_		alu noir	70 km/h	oui	oui	oui
	totoscopique	avoo/ 30113	Standard			GLU HOII	/ J KITI/ II	Oul	Oui	Jui
eporté Deauville 3,00 x 3,00 m	manivelle	avec/canc		standard		alu oric	28 km/h	OLI	Qui	oui
	manivelle	avec/sans	_	stariudiu	_	alu gris	28 km/h	oui	oui	Oui
Péporté Biarritz	manivalla	21/02/2222		ctandard		alu aria	28 lm /h	OU!	oui.	
3,50 x 3,50 m	manivelle	avec/sans	-	standard	-	alu gris	28 km/h	oui	oui	oui
	manivelle	sans	_	-	standard	alu gris	28 km/h	oui	oui	oui
Ø 3,50 m Ø 4,20 m	manivelle	sans			standard	alu gris	28 km/h	oui	oui	oui

